

Transportní řezy

Popis služby

Obsah

Transportní řezy	1
1. Definice transportního řezu	2
2. Definice jednotlivých řezů.....	2
3. Kvalita transportního řezu	3

Tato služba je pro všechny zákazníky Démos trade, a.s., ať už registrované, nebo neregistrované. Jde o pomoc pro zákazníka, když jeho vlastní odvoz není schopen pojmout původní formát desky, KVH, apod.

1. Definice transportního řezu

Transportní řez může být označován také jako přepravní nebo manipulační řez.

Transportním řezem je míněn řez pro usnadnění přepravy DTDL, pracovní desky, KVH, apod. (bližší definice níže) při osobním odběru zákazníka fy. Demos trade.

Transportní řez je účtován jako služba a platí se společně s produktem. Na transportní řez se nevztahuje sleva zákazníka a nemůže být žádným způsobem zlevněn.

Každá pobočka si řídí službu provedení transportního řezu dle vlastních možností, tzn. s ohledem na strojní vybavení, časovou kapacitu, atd.

Řežeme:

- Desky s dřevotřískovým nosičem (DTD, DTDL, OSB, apod.) kromě cetris desek
- Pracovní desky
- Zástěny
- Kompaktní desky
- Masivní materiály
- Stavební řezivo (KVH, BSH, apod.)

Zákazník si může říct hrubou míru, na kterou chce desku říznout. Nutno tuto míru uvést na vychystávací list, nebo dodací list, případně jiný dokument a nechat podepsat zákazníkem pro případné reklamace.

2. Definice jednotlivých řezů

Desky s dřevotřískovým nosičem (DTD, DTDL, OSB, apod.)

Do těchto desek lze provést maximálně 3 řezy – na půl a vzniklé dvě půlky opět napůl, takže vzniknou čtyři relativně stejné desky. Za každý takový řez je účtován poplatek. Pokud je požadavek na více řezů, je nutno využít nářezové centrum přes zakázku na portále.

Pracovní desky

V případě požadavku říznutí pracovní desky na polovinu je délka desky s tolerancí +/- 20 mm, nikoliv přesná polovina.

Zástěny

Viz Pracovní desky.

Kompaktní desky

Tolerance řezu je +/- 5 mm. Hrana není po řezu opracována.

Masivní materiály

Masivní materiály se řežou primárně na NC speciálním kotoučem určeným pro masivní materiály.

Stavební řezivo

Stavební řezivo řežeme motorovou pilou s tolerancí ± 100 mm.

3. Kvalita transportního řezu

Transportní řez se považuje za rovný a hrubý řez, při kterém mohou vzniknout otřepy, případně může dojít k odštěpení. V tomto případě nemá zákazník nárok na reklamaci. V případě řezu desky na dvě poloviny, zákazník nemůže reklamovat, když desky nejsou přesné poloviny.